

DFC FILTER

パテント取得済



適応機械

- マシニングセンター
- ガンドリル
- ガンリーマー
- グラインダー
- トランスファーマシン
- 洗浄機

特長

1. 設置はフローア上に置くだけでチップコンベアと同様に**簡単**です。
2. 多種の機械に取付けやすく、数台の機械のクーラントを**まとめて濾過**できます。
3. **メンテナンス**は、**常時逆洗方式**を採用しておりますので**通常不要**です。
4. フィルターベルトは、ナイロン製で**長寿命**です。
5. **シンプル**に設計されているので、**低価格**であり、故障の心配もありません。
6. 機械にも**フィット**するデザインです。
7. **濾過精度が良い**ので、クーラントの**交換頻度は激減**します。
8. 工具の**寿命も長くなり**ます。
9. **反重力方向の液の流れ**により荒い切粉と微細切粉が極めてソフトタッチにフィルターベルト表面に付着する**理想的な濾過方式**です。
10. **100L/min~8000L/min**まで**各種選定**出来ます。
11. シール性は、液体(濾過液と同液)を封入するという**液体シール性パッキン構造**なので、**ダークティ液の浸入は防**げて、**濾過装置としては完全**といえます。

(パテント取得済)



付属品

- ★ポンプ
- ★フロートスイッチ
- ★オイルスキマー
- ★コントロールパネル

 株式会社 シーシーエス

〒345-0044 埼玉県北葛飾郡杉戸町下野823-8
TEL 0480-36-3161 FAX 0480-36-3160
e-mail coolant@kk-ccs.co.jp
URL <http://www.kk-ccs.co.jp>